

BASWA DTG Akustikplatte

01/2022



Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

Schallabsorbierende Akustikplatte für das BASWA DTG Akustiksystem zu direkter Montage auf eine CD-Unterkonstruktion nach EN 13964.

Produktdaten

| | |
|------------------------------------|---|
| Material | Mineralwolle mit rückseitiger luftdichter Folie |
| Artikelnummer | a 009 |
| Format | 60 cm x 120 cm (0,72 m ²) |
| Dicke | 36 mm |
| Verbrauch pro m² | 1.39 Platten pro m ² |
| Gewicht | 2.8 kg/Platte |
| Rohdichte | ca. 100 kg/m ³ |
| Brandverhalten | A2-s1, d0 nach EN 13501-1 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.040 W/m*K |

| | |
|------------------------------------|---|
| Anteil Recyclingmaterialien | ca. 80 % |
| Lagerung | Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trocken und frostfrei lagern. Ware ist stossempfindlich. Bei Lagerung und Transport vor mechanischer Beschädigung schützen und nicht belasten. Platten nicht ungeschützt im Aussenbereich lagern. |
| Lieferform | Palette |
| Lieferinformationen | Bei Lagerung und Transport vor mechanischer Beschädigung |

Für weitere Lieferinformationen kontaktieren Sie bitte BASWA acoustic AG, T +41 (0)41 914 02 22.

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt jeweils das aktuellste Produktdatenblatt, welches bei uns angefordert werden kann.