



BASWA Protect

2021 / 2



Description du produit et domaines d'application

BASWA Protect est un système d'imprégnation premium spécialement développé pour réaliser une protection hydrophobe profonde et optimale pour les surfaces acoustiques BASWA. Dans ce cadre, la performance acoustique de la surface traitée ne sera pas altérée.

La pénétration profonde de BASWA Protect dans le système acoustique protège le système d'une absorption de saleté et d'eau. Cela empêche la pénétration immédiate de liquides et réduit ainsi l'absorption du système de toute forme d'éléments de nature liquide et de particules de saleté combinées à un liquide. BASWA acoustic recommande une nouvelle application à des intervalles d'environ 4 ans.

En outre, l'imprégnation peut avoir une influence positive sur le nettoyage des surfaces BASWA, ainsi que sur la longévité des surfaces BASWA.

Spécifications du produit

Base de produit	Silan
Numéro d'article	a035
Caractéristiques	Incolore, ne jaunit pas, résistant aux UV, résistant aux alcalins, sans altération de la performance acoustique
Consistance	Liquide
Couleur	Incolore
Densité	1.01 g/ cm ³

Stockage	Protéger du gel, Conserver dans son emballage d'origine Transport / Stockage entre +5°C et 30°C Protéger des rayons du soleil Stocker dans un endroit sec et sur palette
Durée de conservation	En conditions optimales, se conserve jusqu'à 12 mois

Livraison

Conditionnement	Bidons de 5 litres (net)
------------------------	--------------------------

Pour plus d'informations sur la livraison, veuillez contacter BASWA acoustic AG,
T +41 (0)41 914 02 22

Règles et conditions d'application

Utilisation prévue	Hydrofugation profonde pour les systèmes acoustiques BASWA
Consommation	Env. 0.10-0.15 litres/m ² par cycle de travail (valeur indicative) Bidon de 5 litres = env. 40 m ² par chaque cycle de travail
Temps de traitement approx.	Env. 2 – 4 Min. / m ² par cycle de travail (2 cycles de travail sont recommandés)
Temps de séchage	Env. 12 heures (à 20°C / 50% d'humidité de l'air)

Surface

Les surfaces BASWA doivent être complètement sèches et exemptes de poussière.

Travaux préparatoires

Protection complète des éléments et accessoires adjacents des murs et des planchers avec film plastique et plancher. Eteignez les systèmes de ventilation et de climatisation.

Traitement

1. Application au plus tôt 24 heures après application de la dernière couche finale de BASWA.
2. La surface à traiter doit être exempte de poussières et de graisse
3. BASWA Protect est livré prêt à l'emploi et pulvérisé aussi finement que possible avec un dispositif de pulvérisation approprié à 1 ou 2 distance d'environ 50 à 80 cm du plafond et vaporisé sans laissé de gouttes en deux cycles de travail. La couche est appliquée sur toute la surface et avec une pulvérisation uniforme d'environ 0,5 à 0,7 mètres par seconde. Il est absolument nécessaire d'éviter des gouttes sur la surface !
4. Un temps de séchage entre les cycles de travail d'au moins 12 heures doit être observé.

En raison des futures étapes de travail telles que les rénovations, une application de BASWA Protect sur toute la surface est toujours recommandée.

Echafaudages

Jusqu'à une hauteur de pièce à 3 mètres du sol possible.

A partir d'une hauteur de pièce supérieure à 3 mètres à l'aide d'un pont roulant.

Conditions de traitement

Assurer une bonne ventilation dans les zones fermées. Température de travail (>10°C / <30°C).

Consignes de sécurité

Protéger les yeux, les mains, les vêtements et les voies respiratoires!



Pour plus d'informations sur la sécurité pendant le transport, le stockage, la manutention et l'élimination, veuillez-vous référer à la fiche de données de sécurité du produit BASWA (www.baswa.com).

Mentions légales

Les données susmentionnées, notamment les suggestions de mise en œuvre et d'application de nos produits sont fondées sur nos connaissances et expériences dans des conditions normales, à condition que les produits aient été stockés et utilisés correctement. En raison des divers matériaux et supports ainsi que des différentes conditions de travail, la garantie d'un résultat de travail ou une responsabilité, quel que soit son fondement légal, ne peuvent être assumées sur la base des consignes ou d'un conseil oral, à moins que nous n'ayons commis une faute intentionnelle ou une négligence grossière. Il incombe alors à l'utilisateur d'apporter la preuve qu'il a transmis à BASWA, par écrit et dans les délais requis, tous les éléments requis aux fins d'une évaluation prometteuse réalisée en bonne et due forme par BASWA. L'utilisateur est tenu de s'assurer de l'aptitude des produits pour l'usage prévu. Les modifications des spécifications des produits restent réservées. Nos conditions de vente et de livraison sont par ailleurs applicables. La version la plus actuelle de la fiche technique des produits qui peut nous être demandée est applicable.