

Vis pour cloisons sèches BASWA

2021 / 1



Description du produit et domaines d'application

Vis à cloison sèche BASWA pour la fixation des panneaux acoustiques BASWA DTG et d'autres matériaux (p.ex. plaques de plâtre, etc.) sur des sous-structures métalliques jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur de tôle à l'intérieur.

Spécifications du produit

Base de produit	Acier cémenté et phosphaté
Numéro d'article	a 352
Forme	Filet double à fil fin avec tête de trompette à empreinte transversale, pointe d'aiguille
Taille	TN Ø 3.9 x 55 mm
Consommation par m ²	12–15 pcs. / m ² (lors de l'installation de panneaux acoustiques BASWA DTG)
Contenu	500 pièces / carton
Poids	1,7 kg / carton de 500 pièces
Stockage	Stocker au sec

Livraison

Mode de livraison	Carton
Information sur la livraison	Un transport inapproprié peut entraîner des dommages. Les marchandises doivent être protégées contre les influences mécaniques et les charges.

Pour plus d'informations sur la livraison, veuillez contacter BASWA acoustic AG, T +41 (0)41 914 02 22.

Mentions légales

Les données susmentionnées, notamment les suggestions de mise en œuvre et d'application de nos produits sont fondées sur nos connaissances et expériences dans des conditions normales, à condition que les produits aient été stockés et utilisés correctement. En raison des divers matériaux et supports ainsi que des différentes conditions de travail, la garantie d'un résultat de travail ou une responsabilité, quel que soit son fondement légal, ne peuvent être assumées sur la base des consignes ou d'un conseil oral, à moins que nous n'ayons commis une faute intentionnelle ou une négligence grossière. Il incombe alors à l'utilisateur d'apporter la preuve qu'il a transmis à BASWA, en temps utile et de façons exhaustive, tous les éléments requis aux fins d'une évaluation prometteuse réalisée en bonne et due forme par BASWA. L'utilisateur est tenu de s'assurer de l'aptitude des produits pour l'usage prévu. Les modifications des spécifications des produits restent réservées. Nos conditions de vente et de livraison sont par ailleurs applicables. La version la plus actuelle de la fiche technique des produits, qui peut nous être demandée, est applicable.